

百旺® 双胶纸

2015 年 5 月

概要

百旺® 双胶纸 定位国产高档全木浆未涂布纸, 兼具高平滑度和高白度表现特性, 优异运转适性和印刷适性。

印刷方式

百旺® 双胶纸主要用于胶版印刷, 包括轮转和平张印刷方式。

适用范围

百旺® 双胶纸特别适合于印刷高质量要求的手册, 年报, 图书, 目录和插页, 地图和时刻表, 信封和票据帐单等用途。

印刷图文

图案:

作为超高档未涂布纸, 百旺® 高平滑度和高白度优势在黑白和彩色印刷上均有上佳网点还原表现。对于大块实地图案, 建议采用底色去除。实地印刷密度不超过 240%。

加网建议:

最高至 54 线/厘米。最佳表现在 40-44 线/厘米。

文字:

亚光未涂布表面处理, 印刷文字不反光更适合阅读。

常规定量

60, 70, 80, 100, 120 gsm

印后加工

百旺® 双胶纸完全适合多种印后加工方式, 包括订装, 线装, 精装等。所有克重都可折线和穿孔加工。

环保

百旺® 双胶纸所用纤维全部来自科学管理的人工种植林; 以下包装材料皆可回收再循环:

- 令包装: 牛皮纸 / 聚乙烯
- 木质托盘
- 热收缩膜: 聚乙烯

生产工艺

百旺® 双胶纸由亚太森博新会纸厂生产, 采用国际最新造纸工艺和 ECF 漂白纤维, 中性施胶, 产品安全, 质量稳定。



项目	单位	技术指标					检测方法
定量	g/m ²	60	70	80	100	120	ISO 536
厚度	μm	77	87	99	121	143	ISO 534
本特森法 粗糙度	ml/min	140	140	140	140	140	ISO 8791-2
CIE 白度	%	158	158	158	158	158	ISO 11475
ISO 白度	%	95	95	95	95	95	ISO 2470
不透明度	%	88	92	94	96	97	ISO 2471
含水量	%	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	ISO 287

北京办公室: 010-8755 5327

广州办公室: 020-8328 3939

香港办公室: +852 2317 0565

武汉办公室: 027-8782 6681

苏州办公室: 0512-62743888